

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde. Adrese: Vīrauda iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625				Objekts: Brīvības estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagastā, Lendžu ciemā				Pasūtījums: Nr. 359-2013					
Pr. vad. L. Šmits				Stādija								Lapa	Lapas
Daļas vad. L. Šmits				TP								ARD-5	
Izstrādāja J.Dzedzeļs				Telpu apdares darbu specifikācija. Fasādes apdares darbu specifikācija.				SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R					
Mērogs													
INV. Nr.													

TELPU APDARES DARBU SPECIFIKĀCIJA.

Telpas nr. plānā	Telpas nosaukums	Kvadra-tūra (m²)	Telpas augstums (m)	H piekārtie griesti (m)	Telpas perimetrs (m)	Grīdu laukums (m²)	Linolejs - Forbo Canyon compact, 43C2200 (m²)	Sienu laukums (m²)	Grunts Vivacolor Hansa Noobel Primer (m²)	Krāsa - Vivacolor Hansa Noobel, tonis - Tikkurila Facade 4938 (m²)	Griestu laukums (m²)	Virsmas špaktelēšana, 2x krāsošana Vivacolor 3, tonis - balta pusspīdīga (m²)
1.	Telpa	5,10	3,1-3,4	2,80	9,35	5,30	5,30	23,72	23,72	23,72	5,60	5,60
2.	Ģērbtuve	18,70	3,1-3,7	2,80	18,20	18,90	18,90	47,78	47,78	47,78	19,70	19,70
3.	Ģērbtuve	18,70	3,1-3,7	2,80	18,20	19,00	19,00	47,38	47,38	47,38	19,70	19,70
	KOPĀ:	42,50			45,75	43,20	43,20	118,88	118,88	118,88	45,00	45,00

FASĀDES APDARES DARBU SPECIFIKĀCIJA.

Nr.k.p.	Nosaukums	Laukums (m²)	Grunts Vivacolor Hansa Noobel Primer (m²)	Krāsa - Vivacolor Hansa Noobel, tonis - Tikkurila Facade 4938 (m²)	Krāsa - Vivacolor Hansa Noobel, tonis - Tikkurila Facade 4940 (m²)
1.	Fasādes	218	218,12		218
2.	Jumta malas un apakša	190	190,00	190,00	

PIEZĪMES:

- Visus interjera apdares materiālus saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju pirms pasūtīšanas un uzstādīšanas.
- Heterogēns PVC grīdas segums Forbo Canyon compact, nodilumizturība EN 685 34.-43.klase, platums 2 m, aizsargkārtā EN 429 0,7 mm ar PUR pārklājumu, pretslīdes aizsardzība DIN 51130 R10, paliekošais iespiedums EN 433 0,02 mm, trieciena trokšņa slāpēšana EN ISO 717-2 5dB, izmēru stabilitāte EN 434 <0,1%, antistatisks EN 1815 < 2kV, ugunsizturība EN 13501-1 Bfl-S1.
- Visas telpu sienas krāsotas. Krāsas toni noteikt no Tikkurila Symphony krāsu paletes autoruzraudzības ietvaros.
- Uzsākot krāsošanas darbus, būvdarbu veicējs sagatavo krāsu paraugu projekta autoram apstiprināšanai, katru 0,5 m² platībā uz ģipškartona plāksnes, kurā redzama krāsošanai sagatavota, attīrīta, gruntēta un atbilstoši apstrādāta virsma un krāsas paraugs. Visas sienas krāsošana veicama tikai pēc paraugu apstiprināšanas, ierakstot atbilstošu ierakstu autoruzraudzības žurnālā.