

PIELIKUMS NR.2

Skatuves podestu komplekta specifikācija.

Nr.p.k.	Nosaukums.	Skaits, gab.
1	Podesta virsma AluRapid – kravnesība 750 kg/m ² (alumīnija profila rāmis, 22mm mitrumizturīgs saplāksnis 2m x 1m, rāmja stūros kronšteini kāju iestiprināšanai ar rokas uzgriežņiem, virsmu savilcēji, līmeņošanas ieliktņi, spec. Instruments)	18
2	Podestu kājas vienai podesta virsmai (pirmais līmenis) (alumīnija caurule 40mm x 40mm, garums 40cm, vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis)	6
3	Podestu kājas vienai podesta virsmai (otrais līmenis) (alumīnija caurule 40mm x 40mm, garums 80cm, vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis)	18
4	Podestu kājas vienai podesta virsmai (otrais līmenis) (alumīnija caurule 40mm x 40mm, garums 120cm, vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis)	6
5	Podestu kāju savilcēji 4k	10
6	Podestu kāju savilcēji 2k	14
7	Podestu diagonāles 2m ar stiprināšanas šarnīriem	6
8	Podestu margas 1m ar stiprināšanas elementiem	4
9	Pakāpieni AluRapid (alumīnija profila rāmis, 22mm mitrumizturīgs saplāksnis 1m x 0,5m, rāmja stūros kronšteini kāju iestiprināšanai ar rokas uzgriežņiem, virsmu savilcēji)	6
10	Pakāpienu kājas vienam pakāpienam (alumīnija caurule 40mm x 40mm, garums 20cm, vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis)	6
11	Pakāpienu fiksātori	12
12	Transportēšanas ratiņi komplekta transportēšanai	1
13	Transports uz Lendžiem, pirmā montāža un personāla apmācība	
Visi materiāli ir sertificēti atbilstoši BGV C1; GUV 6.15 "Skatuves un studijas"; DIN 56921 un DIN 56925		