1. STĀVA REKONSTRUĒJAMO TELPU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

		TELPAS PLATĪBA, m^2	TELPAS PERIMETRS, m	TELPAS AUGSTUMS, m	GRĪDAS APDARE: AKMENS MASAS FLĪZES	RUĻĻVEIDA SEGUMS PVC	GRĪDAS APDARE	GRIESTU APDARE: PIEKĀRTO GRIESTU KONSTRUKCIJA (H-2.80 m)	ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSOJ. UZ SAGATAVOTAS VIRSMAS	GRIESTU APDARE	SIENU APDARE: ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSOJ. UZ SAGATAVOTAS VIRSMAS	KERAMISKĀS FLĪZES (H no 0.00 - 1.80 m)	SIENU APDARE
101	Gaitenis	69.20	70.85	3.30	-	69.20	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	69.20	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	190.50	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
103	Kāpņu telpa ar pacēlāju* Kāpnes	16.40	13.60	3.30	-	16.40	1.Kāpņu segums - heterogēns akustiskais vinils ar speciāliem izciļņiem pretestības palielināšanai. Pakāpienu ārmalas kontrastkrāsās. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤2 mm. Pretslīdes virsma - R10. *TAPIFLEX STAIRS, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	16.40	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	44.10	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
102	Darbmācības klase	31.80	22.60	3.30	-	31.80	1.Grīdas segums - homogēns grīdas segums, pārklāts ar poliuretānu.34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R9. *IQ OPTIMA, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	31.80	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	74.60	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
104	WC (zēniem)	11.20	16.40	3.30	11.20	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	11.20	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	14.40	27.50	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
105	WC (meitenēm)	8.90	12.00	3.30	8.90	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	8.90	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	10.00	20.50	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
106	Apkopējas telpa	3.30	7.90	3.30	3.30	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	3.30	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	6.90	12.70	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
107	WC *	3.40	7.40	3.30	3.40	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	3.40	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	6.40	12.40	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
108	Sanmezglu priekštelpa	5.00	10.40	3.30	-	5.00	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	5.00	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	26.30	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
109	Palīgtelpa	10.80	13.20	3.30	-	10.80	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	10.80	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	41.50	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
110	Tehniskā telpa	6.90	10.60	3.30	6.90	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	-	6.90	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	32.60	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.

2. STĀVA REKONSTRUĒJAMO TELPU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

		TELPAS PLATĪBA, m^2	TELPAS PERIMETRS, m	TELPAS AUGSTUMS, m	GRĪDAS APDARE: AKMENS MASAS FLĪZES	RUĻĻVEIDA SEGUMS PVC	GRĪDAS APDARE	GRIESTU APDARE: PIEKĀRTO GRIESTU KONSTRUKCIJA (H-2.80 m)	ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSOJ. UZ SAGATAVOTAS VIRSMAS	GRIESTU APDARE	SIENU APDARE: ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSOJ. UZ SAGATAVOTAS VIRSMAS	KERAMISKĀS FLĪZES (H no 0.00 - 1.80 m)	SIENU APDARE
201	Gaitenis	51.80	35.60	3.50	-	51.80	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	51.80	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	100.30	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
207	Kāpņu telpa ar pacēlāju*	16.40	13.60	3.50	-	16.40	1.Kāpņu segums - heterogēns akustiskais vinils ar speciāliem izciļņiem pretestības palielināšanai. Pakāpienu ārmalas kontrastkrāsās. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤2 mm. Pretslīdes virsma - R10. *TAPIFLEX STAIRS, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	16.40	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	43.40	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
202	Mājturības klase	32.10	23.00	3.50	-	32.10	1.Grīdas segums - homogēns grīdas segums, pārklāts ar poliuretānu.34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R9. *IQ OPTIMA, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	32.10	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	73.50	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
203	Darbmācības klase	31.80	22.60	3.50	-	31.80	1.Grīdas segums - homogēns grīdas segums, pārklāts ar poliuretānu.34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R9. *IQ OPTIMA, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	31.80	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	73.00	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
204	Mācību telpa	31.80	22.60	3.50	-	31.80	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	31.80	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	73.00	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
205	IUK telpa	31.50	22.40	3.50	-	31.50	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	31.50	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	68.40	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
206	IUK telpa	18.30	16.60	3.50	-	18.30	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	18.30	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	52.10	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
208	Palīgtelpa	12.10	15.60	3.50	-	12.10	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	12.10	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	48.60	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
209	IUK telpa	42.70	25.60	3.50	-	42.70	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	42.70	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	74.20	5.40	1.No 0.00 m līdz 1.80 m, platumā - 6 m (iebūvētās virtuves daļa) - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.Pārējās sienas, kā arī sienas daļa virs flīzējuma - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
210	Mājturības klase	31.80	22.00	3.50	-	31.80	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	31.80	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.	61.20	10.80	1.No 0.00 m līdz 1.80 m, platumā - 3m (iebūvētās virtuves daļa) - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.Pārējās sienas, kā arī sienas daļa virs flīzējuma - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
211	WC *	5.10	8.10	3.50	5.10	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	5.10	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	7.50	12.80	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
212	WC (meitenēm)	12.50	15.30	3.50	12.50	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	12.50	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	12.30	23.50	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
213	Sanmezglu priekštelpa	6.60	6.10	3.50	-	6.60	1.Grīdas segums - heterogēns PVC noslogotām sabiedriskām telpām. 34/43 klase. Nodilumizturība - T≤0.08 mm. Pretslīdes virsma - R10. *ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	6.60	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	15.40	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents.
214	WC (zēniem)	12.30	17.30	3.50	12.30	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	12.30	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	15.30	27.50	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
215	Apkopējas telpa	3.10	6.60	3.50	3.10	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm. 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. *TAURUS GRANIT, RAKO* vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. *TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO* vai ekvivalents.	3.10	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārto griestu konstrukcija *ARMSTRONG PRIMA* vai ekvivalents.	5.60	10.00	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm. 1.šķira, *COLOR ONE, RAKO* vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekštelpās *VIVACOLOR 20, TIKKURILA* vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.

* cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām

PIEZĪMES.
1. GRĪDU TIPU ŠĶĒLUMUS UN MATERIĀLU APRAKSTU SKATĪT LAPĀ AR - 5.
2. GRĪDAS UN SIENAS FLĪŽU IZKLĀJUMUS UN KRĀSU PRECIZĒT INTERJERA RISINĀJUMOS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ. REKONSTRUĒJAMO TELPU GRĪDAS UN SIENU ESOŠĀS FLĪZES DEMONTĒT (~ 180 M²).
3. VISOS SANITĀRAJOS MEZGLOS VIRS IZLIETNĒM MONTĒT SPOGUĻUS (~400 (pl) x 600 (h)mm). SPOGUĻU IZMĒRUS PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ.
4. GRĪDAS SEGUMA APJOMS VIENĀDS AR KONKRĒTĀS TELPAS PLATĪBU. GRIESTU APDARES MATERIĀLA APJOMS VIENĀDS AR KONKRĒTĀS TELPAS PLATĪBU. SIENU APDARES MATERIĀLA APJOMS VIENĀDS AR KONKRĒTĀS TELPAS SIENU PLATĪBU. GRĪDLĪSTU APJOMS VIENĀDS AR KONKRĒTĀS TELPAS PERIMETRU.

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Kalķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv
REM PRO

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ. nr.90009112679
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601

Pasūtījuma Nr.: REM_1313

Nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija
Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

Rasējums: **APDARES DARBU TABULA**

Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.AR daļas vad.	I. Buka		05.2013.
Arhitekts	G.Rubiķe		05.2013.

Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
REM_1313	AR	TP	BM	4	11