Телефон
Телефакс

Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10

Установка: Высокоэффективный насос

WILO

Клиент		Проект	
№ клиента		№ проекта	
Ответственный		Поз. №	
Редактор		Локальный	
		Дата	2011.02.11.







Данные запроса

Расход	2,47	m?/h
Напор	4	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9982	kg/dm?
Кинематическая вязкость	1,001	mm?/s
Давление пара	0,1	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	dp-c	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	10	°C
Мах. температура жидкости	80	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	2,47	m?/h
Напор	4	m
Потребл. мощность P1	0,0577	kW

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110			°C
Мин. давление на входе	3	10	16			m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	G-CuSn 5 Zn Pb
Рабочее колесо	Армир. стекловол. PPS
Вал	X 39 CrMo 17
Подшипник	Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

mm

a1	181	l1	181	l1	90		
a2	43	G	25				
b3	75	a3	58				
b4	90	b5	125				
l0	180	l2	48				

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1/2 / PN10	
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1/2 / PN10	
Вес	4,5	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	100 W	
Потребл. мощность P1	130 W	
Ном. число оборотов	3700	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	1,2	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2090469