

1. STĀVA REKONSTRUEJAMO TELPU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA													
		TELAS PLATĪBA, m ²	TELAS PERIMETRS, m	TELAS AUGSTUMS, m	AKMENS MASAS FLIZES	GUMIJOTAS PLĀKSNES		PIEKĀRTO GRIESTU KONSTRUKCIJA (H=2,60 m)	ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSOJUMS UZ SAGATAVOTAS VIRSMAS		ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSOJUMS UZ SAGATAVOTAS VIRSMAS	KERAMISKĀS FLIZES (H no 0,09 - 1,80 m)	
101	Vējtveris ar liftu	7.10	11.00	3.00	7.10	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	7.10	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	33.00	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
102	Ieejas vestibils/ kāpnes (pakāpieni)	16.00 10.00	18.80	3.00	16.00 10.00	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2. pakāpieni - tehniskie rādītāji kā augšminētajām flīzēm, <i>TAURUS GRANIT TCA35... , RAKO</i> vai ekvivalents. 3.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	16.00	10.00	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņizolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu k-ja <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents. 2.Kāpņu telpa un daļa vestibila - spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana; ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.	26.40	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
103	Atpūtas telpa	31.60	-	-	-	-	-	3.00	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	-	-	-
104	Gērbtuve + WC/dušas telpa	22.80	15.00	3.00	6.00 (kai WCdušas daļā)	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	22.80	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	12.00	27.00	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm, 1.šķira, <i>COLOR ONE, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
105	Gērbtuve + WC/dušas telpa	21.90	15.00	3.00	6.00 (kai WCdušas daļā)	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	21.90	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	12.00	27.00	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm, 1.šķira, <i>COLOR ONE, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
106	WC	2.70	10.00	3.00	2.70	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	2.70	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	8.00	18.00	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm, 1.šķira, <i>COLOR ONE, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
107	WC	2.70	10.00	3.00	2.70	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	2.70	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	8.00	18.00	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm, 1.šķira, <i>COLOR ONE, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
108	Telpa galda spēlēm	79.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	WC/duša*	5.90	10.00	3.00	5.90	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	5.90	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	8.00	18.00	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm, 1.šķira, <i>COLOR ONE, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
110	Inventāra telpa	8.10	-	-	-	-	-	8.10	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	3.00	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
111	Telpa treneriem	14.30	-	-	-	-	-	14.30	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	-	-	-
112	El. sadales telpa	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Siltummezgls	10.40	13.10	3.00	10.40	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	-	10.40	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.	39.30	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
114	Gaitenis	9.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Palīgtelpa	3.10	7.00	3.00/1.60	3.10	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	-	3.10	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.	5.80	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
116	Apkopējas telpa	2.00	6.00	3.00	2.00	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	2.00	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	4.80	10.80	1.No 0.00 m līdz 1.80 m - keramiskās flīzes, 198x198x6.5mm, 1.šķira, <i>COLOR ONE, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.No 1.80 m līdz 0.10 m virs piekārtajiem griestiem - ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents, virsmu iepriekš sagatavojot: aizdarot plaisas, gruntējot, špaktelējot, slīpējot.
117	Sanmezgļu priekštelpa	8.90	13.30	3.00	8.90	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	8.90	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	35.00	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
118	Sporta zāle	410.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. STĀVA REKONSTRUEJAMO TELPU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA													
201	Kāpņu telpa/gaitenis/lifts kāpnes	10.90 15.00	20.30	3.00	10.90	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2. pakāpieni - tehniskie rādītāji kā augšminētajām flīzēm, <i>TAURUS GRANIT TCA35... , RAKO</i> vai ekvivalents. 3.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	-	10.90	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.	60.90	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
202	Telpa galda spēlēm	72.25	36.70	3.00	72.25	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - pilnas akmens masas līstes ar gludu virsmu, h-80 mm. <i>TSAJB...TAURUS GRANIT, RACO</i> vai ekvivalents.	20.00	52.25	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņizolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu k-ja <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents. 2.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana; ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.	110.10	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
203	Vingrošanas zāle	86.20	40.10	3.00	-	86.20	1.Grīdas segums - gumijotas plāksnes 1x1m, b=0,009m. <i>AEROBIKA, PAVIGYM</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	-	86.20	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.	120.30	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
204	Trenažieru telpa	36.40	25.40	3.00	-	36.40	1.Grīdas segums - gumijotas plāksnes pH=1.25m, b=0,008m. <i>EVERROL, 9 IMPACT, BSW</i> vai ekvivalents. 2.Grīdlīstes - MDF mitrumizturīgas grīdlīstes ar gludu virsmu, h-80 mm. Krāsotas - NCS S 0300-N.	36.40	-	1.Ugunsdrošu, mitrumizturīgu, siltuma un skaņu izolējošu, minerālšķiedru piekārtu griestu konstrukcija <i>ARMSTRONG PRIMA</i> vai ekvivalents.	76.20	-	1.Spraugu, plaisu aizdare ar cementa masu un speciālo sietu; 2.Gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 3.Ūdens dispersijas krāsojums - pusmatēta, mitrumizturīga ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem sausās un mitrās iekšējās <i>VIVACOLOR 20, TIKKURILA</i> vai ekvivalents.
205	Telpa treneriem	10.20	13.30	3.00	10.20	-	1.Grīdas segums - pilnas akmens masas grīdas flīzes, 298x298x9mm, 1.šķira. Pretslīdes virsma - R10. <i>TAURUS GRANIT, RAKO</i>						

* cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām

PIEZĪMES.

- GRĪDU TĪPU ŠĶĒLUMUS UN MATERIĀLU APRAKSTU SKATĪT LAPĀ AR - 5.
 - GRĪDAS UN SIENAS FLĪŽU IZKLĀJUMUS UN KRĀSU PRECIZĒT INTERJERA RISINĀJUMOS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ.
 - VISOS SANITĀRAJOS MEZGLOS VIRS IZLIETNĒM MONTĒT SPOĢUĻUS (~400 (pļ) x 600 (h)mm).
 - SPOĢUĻU IZMĒRUS PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ.
- GRIESTU APDARES MATERIĀLA APJOMS VIENĀDS AR KONKRĒTĀS TELPAS PLATĪBU.
SIENU APDARES MATERIĀLA APJOMS VIENĀDS AR KONKRĒTĀS TELPAS SIENU PLATĪBU.
GRĪDLĪSTU APJOMS VIENĀDS AR KONKR