


Betona bruģakmens	- 60mm
Sikšķembas izlīdzinošā kārtā	- vidēji 50mm
Betons C25/30; XC2 ; XF2	- 200mm
Stiegru siets Ø6 500B500	acs.izm. 150x150
Minerālmateriālu maisījums 0/56	- 200mm
Salizturīga kārtā	- 150mm
Blīvētā pamata grunts	


Betona bruģakmens	- 60mm
Cementa java	- 15mm
Monolīta betona plātne C25/30; XC2 ; XF2 ar sietu S-1	- 80mm
Minerālmateriālu maisījums 0/56	- 200mm
Salizturīga kārtā	- 150mm
Blīvētā pamata grunts	



LIEVEŅA UN JUMTIŅA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

UZBRAUKTUVES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

GRIEZUMS 3 - 3
M 1:50



Marka	Poz.	Profils vai Ø	Garums mm	Skaitis gab.	Svars, kg			Piezīmes
					elem.	Kopā	Markai	
		Lieveņis:						
Statni	5	Ø40x3	870	10	2.53	25.30	25.30	Nerūsējoša tērauda matētas
Garencaurules	6	Ø30x3	Kopā: 6060	2	13.75	27.50	27.03	Nerūsējoša tērauda matētas
Margas	7	Ø50x3	3660 3150	1	22.85	22.85	36.60	Nerūsējoša tērauda matētas
	8	Ø30x3	6060	1	13.75	13.75		Nerūsējoša tērauda matētas
Būvķīmijas enkurstieģis				20				
Stiprinājuma elements				10				
Brūģakmens							6.14m²	
Sikšķembas izlīdzinošā kārtā		-vidēji 50mm					6.1m²	
Betons C25/30; XC2 ; XF2							2.5m³	
Stiegru siets Ø6 500B500		acs.izm. 150x150					6.6m²	
Šķēmbas(fr.0/56), blīvētās smiltis					1.32m³xK1.3=		1.72m³	
Smiltis							0.9m³	
betona apmales BR 100.20.8							4.5m³	
		Jumtiņš:						
Metāla statni	9	70x70x5	2160	3				Nerūsējoša tērauda matētas
	10	70x70x5	2650	2				Nerūsējoša tērauda matētas
Metāla sija	11	80x40x5	2530	3				Nerūsējoša tērauda matētas
Metāla sija	12	80x40x5	1950	2				Nerūsējoša tērauda matētas
Metāla sija	13	100x50x5	2000	1				Nerūsējoša tērauda matētas
Koka latojums	14	100x50, solis 400mm	2600	8			0.11m³	Krāsots tumši zaļā krāsā (-lidzīgs RUUKKI- RR11)
Segums	15	Ruukki T20 RR11					6.11m²	

Marka	Poz.	Profils vai Ø	Garums mm	Skaitis gab.	Svars, kg			Piezīmes
					elem.	Kopā	Markai	
S-1	1	Ø 12 500B500	1350	53	1,20	63.60	74.32	
	2	Ø 6 500B500	5300	10	1,01	10,72		
S-2	3	Siets Ø5 Bp1 ar soli 150x150		35m²			35m²	
	4	Ø5 Bp1 ar soli 300mm	150	74				
Statni	5	Ø40x3	870	12	2.53	30.36	30.36	Nerūsējoša tērauda matētas
Garencaurules	6	Ø30x3	5000	4	11.35	45.40	45.40	Nerūsējoša tērauda matētas
Margas	7	Ø50x3	6600	2	22.11	44.22	67.00	Nerūsējoša tērauda matētas
	8	Ø30x3	5000	2	11.35	22.70		Nerūsējoša tērauda matētas
Būvķīmijas enkurstieģis				24				
Stiprinājuma elements				12				
Brūģakmens							6.00m²	
Cementa java							0.1m³	
Betons C25/30; XC2 ; XF2							4.5m³	
Šķēmbas(fr.0/56), blīvētās smilti							1.2m³	
Smiltis							0.9m³	

Piezīmes:

1. Par nosacīto atzīmi ±0,000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.

		Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pīlcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615			
				Lapas nosaukums	UZBRAUKTIVE; LIEVENIS			
Proj. vadīt.	A.Kuzmins			Pasūtījuma numurs	134 - P/17			
Izstrād.	R.Vītola			Proj. atbilstība	Marka	Lapa	Mēroga	RN RĒZEKNES NAMS
				BP	BK	2	1:100	