

G-1

-Forbo Sparkling 15db; biezums 2,6mm; PVH aizsargslānis 0,7mm; sudraba joni; R9; 34/42.klase; iespietums 0,05mm; izm.stabilitāte 0,1%; Bfl-s1.(vai ekvivalents)

-Līme Forbo 640 Eurostar Special, emisiju klase EC1. (vai ekvivalents)

Grunts Forbo 044Europrimer Multi universāla grunts, izgarojumu klase EC1 (vai ekvivalents)

Cementa javas izlīdzinošā kārtā, stiegrota ar metāla

sietu Ø 3 Bp I ar soli 200x200mm - 40 mm

2 kārtas ruberoīda uz bitumena mastikas


Putupolistirola plātnes TENAPORS EPS-100 - 100 mm

Plēve

Izlīdzinošā betona C20/25; XC1 kārtā - 80 mm

Ar bitumenu piesūcinātas šķembas - 50 mm

Smilts



G-2

Neslidošās akmens masas flīzes ar hidroizolējošu šuvju aizpildītāju, nodilumizturība PEI ≥4, pretslīde R12 - 14 mm

Flīžu līme

VETONIT hidroizolācijas mastikas kārtā

Cementa javas izlīdzinošā kārtā, stiegrota ar metāla

sietu Ø 3 Bp I ar soli 200x200mm - 40 mm

2 kārtas ruberoīda uz bitumena mastikas


Putupolistirola plātnes TENAPORS EPS-100 E - 100 mm

Plēve

Izlīdzinošā betona C20/25; XC1 kārtā - 80 mm

Ar bitumenu piesūcinātas šķembas - 50 mm

Smilts



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums		Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku	
						Pīlcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615	
Proj. vadīt.	A.Kuzmins			Lapas nosaukums		GRĪDU TIPI	
Arh. nod. vadītājs	K.Lagzdīns						
Izstrād.	R.Vītola			Pasūtījuma numurs		134 - P/17	
				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				BP	AR	14	1:100



Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R
RĒZEKNES
 NAMS